



Scie murale WSE811*** MKII

Profondeur maximale de coupe 335 mm



Construction compacte toute intégrée



Légèreté et stabilité : rail et capot de protection



Télécommande radio pratique

La scie murale la plus légère du monde dans sa catégorie de puissance ! Montage, démontage et déplacement sur le site rapides grâce à la construction toute intégrée avec un raccord pour l'électricité et un pour l'eau. L'avance automatique perfectionnée offre, associée à l'incroyable puissance du moteur P2[®] super compact,

une performance de coupe jamais atteinte dans la catégorie 16 A ! Outre son rail éprouvé, léger et stable et son capot de protection de conception nouvelle, la réserve de puissance de la WSE811*** MKII en fait l'outil idéal pour la majorité des tâches.

Système et accessoires



Caractéristiques techniques

Lame de scie	
Profondeur maximale de coupe	335 mm
Ø maximal de la lame de scie	825 mm
Montable librement jusqu'au Ø	700 mm
Fixation du flasque de la lame	Vis centrale
Fixation de la lame de scie (coupe à ras)	6 boulons à tête fraisée, cercle primitif 90 mm

Moteur électrique et commande

Moteur haute fréquence refroidi par eau	
Puissance à 16 A	9 kW
Tension	400 V
Fréquence	50 Hz / 60 Hz

Poids

Scie murale WSE811*** MKII	26 kg
Capot de protection AIO 825 mm pour WSE811*** MKII	14 kg
Rail EX 1 100 mm	6,3 kg
Rail EX 2 200 mm	12,6 kg
Chariot de transport pour WSE811*** MKII	14,5 kg

Système et accessoires

Système de scie murale WSE811*** MKII	
10995000	Scie murale WSE811*** MKII
10978640	Rail EX 1 100 mm
10978879	Rail EX 2 200 mm
10980156	Support de rail rotatif EX
10980156	Support de rail rotatif EX
10980156	Support de rail rotatif EX
10994800	Capot de protection AIO 825 mm pour WSE811*** MKII
10998781	Chariot de transport pour WSE811***

Accessoires

10980260	Élément de liaison pour rail EX
10983408	Support de rail incliné et en escalier EX
10980264	Arrêt de rail EX