



Productgamma 2018 Divisie Bouw Machines en diamantgereedschappen

2018

Premium grinding tools since 1919
www.tyrolit.com



Inhoud

Boren	3-5	Hand- en ringzagen	14 - 15
Wandzagen	6-7	Tafelzagen	16
Kabelzagen	8-9	Vloerschuren	17
Vloerzagen	10-11	Filterpersen	18
Hydraulische groepen	12	Divers	19
Droogzagen	13		



Boren

Productvoordelen

DME52UW ★★★



Voordelen

- + Krachtige 5,2 kW motor 400 V, 3-fasig
- + 3-traps versnellingsbak met oliebad smering, slipkoppeling en oliepomp
- + Stevig geplastificeerd keyboard, LED vermogensindicator en Softstart
- + Water- en stofbescherming - IP55

CDL/M ★★★



Voordelen

- + Perfect aangepast voor Tyrolit Hydrostress machines
- + Nieuwe segmenthoogte van 11,3 mm
- + Uitstekende standtijd
- + Universeel inzetbaar

Boormotoren



DME19DP★★★

Tot Ø 162 mm
1,8 kW
Met micro-percussie



DME22SU★★

Tot Ø 180 mm
2,2 kW
3 versnellingen



DME20PW/PU★★★

Tot Ø 180 mm
2,0 kW
3 versnellingen



DME24MW/UW★★★

Tot Ø 250 mm
2,2 kW
3 versnellingen



DME33MW/UW★★★

Tot Ø 450 mm
3,3 kW
3 versnellingen



DME52UW★★★

Tot Ø 500 mm
5,2 kW
3 versnellingen



DGB1000★★★

Modulaire boortransmissie
Tot Ø 1000 mm
Hydraulisch en elektrisch

Diamantboren

Nat gebruik



CD★★★

CDL*** / CDL***-C2 / CDM***
Ø 12 – 1000 mm
TGD® technologie vanaf Ø 47mm



CD★★★ / ★★ / ★

CD660*** / CD640*** / CD840*** /
CDXM/H*** / B1* / CDL/M**
Ø 32 – 500 mm
Daksegmenten

Droog gebruik



DDL★★★ / ★★ / ★

DDL***-HH / ***-RM/** / *
Ø 32 – 200 mm
Op boorstatief (RM) | Uit de hand (PP)
DDL*** TGD® technologie



DDE★★★

DDE***
Ø 68 mm, 82mm
TGD® technologie

Boorstatieven



DRS162★★

Tot Ø 162 mm

Boorsysteem

Inclusief boormotor van 2,5kW



DRA150★★

Tot Ø 150 mm

Spanhals 60 mm

Ankervoet



DRU160★★★

Tot Ø 160 mm

Spanhals 60 mm

Anker- vacuümvoet



DRA/U250★★★

Tot Ø 250 mm

ModulDrill™

Anker- vacuümvoet



DRU350★★★

Tot Ø 350 mm

360° roteerbaar, ModulDrill™

Telescopisch systeem



DRA/U400★★★

Tot Ø 400 mm

ModulDrill™

Anker- vacuümvoet



DRA500★★★

Tot Ø 500 mm

ModulDrill™

Modulair met het kabelzaagsysteem



BC-2

Tot Ø 1000 mm

Geleidingssysteem met 2 kolommen

Modulair met het kabelzaagsysteem

Toebehoren voor boren



TRANSPORTBEUGEL

Voor natboren

Aansluiting 1/2" en 1 1/4"

Tegelboorsets



PREMIUM★★★ TEGELBOORSET M14

Ø 6, 8, 10, 12, 20, 25, 35 mm

Inclusief steeksleutel




PREMIUM★★★ TEGELBOORSET XL

Ø 5, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 38, 52, 65, 75 mm

Inclusief toebehoren

Wandzagen Productvoordelen

WSE 1621 ★★★



Voordelen

- + DE elektrische wandzaag voor dagelijks gebruik op de werf
- + Snelle montage en demontage dankzij gereedschapsvrije motorbevestiging
- + Extreem compacte motor
- + Afstandsbediening met beeldscherm
- + USB interface
- + Smalle en compacte besturingsunit
- + Nieuw ontworpen, lichtgewicht beschermkap

WSE811 ★★★ MKII



Voordelen

- + Tweede generatie van 's werelds lichtste wandzaag binnen zijn vermogensklasse
- + Snelle montage en demontage dankzij volledig geïntegreerd design
- + Licht en robuust : rails en beschermkap
- + Handige afstandsbediening voor meer mobiliteit

WSL ★★★-FC



Voordelen

- + Perfect aangepast aan Tyrolit Hydrostress machines
- + Uitermate geschikt voor zachte betontoeslagstoffen
- + C7-versie (wijdvertand) en LONGLIFE C71-versie (nauwvertand) beschikbaar
- + TGD® technologie voor een constant zaagvermogen en rustig verloop

Wandzaagmachines



WSE811★★★

Tot Ø 750 mm

11 kW (P2®-Technology)

Elektrisch



WSE1217★★★

Tot Ø 1200 mm

20 kW (P2®-Technology)

Elektrisch



WSE1621★★★

Tot Ø 1600 mm

20 kW (P2®-Technology)

Elektrisch



WSE2226★★★

Tot Ø 2200 mm

26 kW (P2®-Technology)

Elektrisch



DZ-S2

Tot Ø 1200 mm

Ideaal voor hydraulische groepen van 20 kW

Hydraulisch

Wandzaagbladen



WZ

Tot Ø 1600 mm

Ideaal voor hydraulische groepen van 25 kW

Hydraulisch



FZ-4S

Tot Ø 2200 mm

Ideaal voor hydraulische groepen van 40 kW

Hydraulisch



WS***

WSL***-FC, WSL***-FC-LL,
WSL***, WSL***-SILENT,
WSM***

Ø 450 – 1200 mm

TGD® technologie



WS**

WSL**, WSM**,
WSM**-Deep Cut

Ø 600 – 2200 mm

TGD® technologie tot 1200 mm (uitgezonderd de grote diameters)


Toebehoren voor wandzaagmachines



RAILS

Aluminium rails

Stalen rails



BOKKEN EN RAILSTOPS

Zwenkbare railbokken,
railstop



BESCHERMKAP

All-in-one beschermkap



BESCHERMKAP

Lineaire All-in-One beschermkap

Kabelzagen

Productvoordelen

WCU17 ★★★



Voordelen

- + Universeel kabelzaagsysteem
- + Eenvoudige kabelgeleiding
- + Ergonomische en lichte componenten
- + Verlaagd gewicht van de componenten

DWL★★★-CF



Voordelen

- + Nieuwe gesinterde kabel voor beton
- + Zeer hoge zaagsnelheid en standtijd
- + Aangenaam in gebruik dankzij optimale opbouw van de diamantparels
- + Veilig in gebruik dankzij robuuste opbouw

Kabelzaagsystemen



SB-E | SB

Totale kabellengte 15,5 m
Elektrisch en hydraulisch
SB : ATEX gecertificeerd



SK-SD

Totale kabellengte 10,8 m
Hydraulisch



WCE/H14★★★

Totale kabellengte 14,2 m
Elektrisch en hydraulisch



WCU17★★★

Totale kabellengte 17 m
Elektrisch en hydraulisch



CCE/H25★★★

Cirkelkabelzaagsysteem
Ø 500 – 2500 mm
Elektrisch en hydraulisch

Diamantkabels

Beton



DW★★★-C

DWM***-C / DWL***-CF
Voor beton
Galvanisch en gesinterd
Ø 10,2 and 8,5 / 11 mm



DW★★-C

DWM**-C / DWL**-C
Voor beton
Galvanisch en gesinterd
Ø 10 / 11 mm

Staal



DWH★★★-S/SL

Voor staal / non-ferro metalen
Galvanisch, ook beschikbaar in lussen
Ø 11 mm
DWH***-S : ATEX gecertificeerd



DWM★★★-S/SL

Voor staal
Galvanisch, ook beschikbaar in lussen
Ø 10,2 mm

Toebehoren voor kabelzagen



PERSTANG

80 kN
Hydraulisch



VERBINDINGEN

Schroef- en reparatieverbindingen

Vloerzaagmachines



FSG513★★★

Tot Ø 450 mm

8,2 kW

Benzine



FSG620★★

Tot Ø 600 mm

15 kW

Benzine



FSE811★★★

Tot Ø 800 mm

7,5 kW

Elektrisch



FSD930★★

Tot Ø 900 mm

22 kW

Diesel



FSD1049★★★

Tot Ø 1000 mm

36 kW

Diesel



FSE1240★★

Tot Ø 1200 mm

30 kW

Elektrisch



**FSD1274★★★-
3-VERSNELLINGEN**

Tot Ø 1200 mm

55 kW

Diesel

Vloerzaagbladen

Oude beton



FS***-C

FSL***, FSM***, FSH***, FSX***-C3
 Ø 350 – 1200 mm
 TGD® technologie



FSC***

Ø 300 – 800 mm
 Voor machines met laag vermogen

Asfalt



FS***-A

FSL***-A, FSM***-A, FSH***-A
 Ø 300 – 1200 mm



FSA***

Ø 300 – 800 mm

Verse beton



FS***-G

FSL***-G3/G4 | FSM***-G3/G4/G5
 Ø 300 – 600 mm



KANTENFREES

Voor diverse afmetingen sleuven

Hydraulische groepen



PPH20★★

20 kW

2-traps



PPH25★★

25 kW

2-traps



PPH25RR★★★

25 kW

4-traps

Afstandsbediening



PPH40RR★★★

40 kW

4-traps

Afstandsbediening

Diamantdroogzagen



UNIVERSEEL

DCU*** 4in1

Ø 230 – 400 mm

TGD® technologie



UNIVERSEEL

DCU***/**/*

Ook in FC, FC 4in1, geluidarm

Ø 105 – 450 mm



HARDSTEEN

DCH***

Ø 230 – 400 mm

TGD® technologie



HARDSTEEN

DCH***/*

Ook in FC

Ø 115 – 400 mm




BETON

DCC***/**/*

Ook in FC, LL

Ø 115 – 400 mm



TEGELS EN MARMER

DCT***/*, DCM***

Ø 100 – 350 mm




ABRASIEVE MATERIALEN

DCA***/**/*, DCA+C***, DCAB***/*

Ook in 2in1

Ø 115 – 450 mm

Slijpringen voor baksteen



DGBM / H / X

Slijpring voor baksteen

Ø 500 – 900 mm

TGD® technologie

Diamantschotelschijven



DGU*** UNIVERSIEEL

DGU*** / DGU*** Turbo

Ø 100 - 180 mm



DGU** UNIVERSIEEL

DGU** enkele rij / dubbele rij,
DGU** Turbo,
DGU**-T doorlopende rand,
DGU**-FC met L-segmenten

Ø 100 - 180 mm



DG**

DGAB**/ DGC** /
DGH** met T segmenten

Ø 100 - 180 mm

Speciale gereedschappen



DCCI*** COMBI

DCCI*** Combi

Ø 125 mm

Handzaagmachines

Productvoordelen

HBE400 ★★★



Voordelen

- + 405 mm zaagblad met een zaagdiepte tot 150 mm
- + Geschikt voor bondig zagen
- + 3,2 kW elektrische motor met volledig geïntegreerde electronica
- + Compact design en intelligente gewichtsverdeling
- + Geïntegreerde stofafzuigaansluiting voor stofvrij werken

HSL★★ - FC



Voordelen

- + Perfect aangepast voor HBE350***
- + Wijde vertanding om voor te zagen
- + Hoge zaagsnelheid

Ringzaagmachines



HRH500 ★★★

Tot Ø 500 mm

Zaagdiepte tot 400 mm

Hydraulisch



HRE400 ★★★

Tot Ø 406 mm

Zaagdiepte tot 317 mm

Elektrisch

Handzaagmachines



HBE350 ★★★

Tot Ø 355 mm

Zaagdiepte tot 125 mm

Elektrisch



HBE400 ★★★


Tot Ø 405 mm

Zaagdiepte tot 150 mm

Functie voor bondig zagen

Elektrisch


Ring- en handzagen



RS ★★★

RSL*** en RSM***

Ø 366 – 506 mm



RSL ★★★

RSL***-FC en RSL***-C

Ø 306 – 406 mm



HS ★★★

HSL***, HSM***, HSX***

Ø 405 – 534 mm

TGD® technologie



HSL★★-FC

HSL**-FC

Ø 350 mm

Voorzaagblad

Tafelzaagmachines



TRE250 ★★★

Tegelzaagmachine
Tot Ø 250 mm
Zaaglengte van 1050 mm



TBE350 ★★

Steenzaagmachine
Tot Ø 350 mm
Kantelbare zaagkop



TME700 ★★★

Steenzaagmachine
Tot Ø 700 mm
Verstek zagen



TME1000 ★★★

Steenzaagmachine
Tot Ø 1000 mm
Verstek zagen

Tafelzaagbladen



TSU ★★★ / TSU ★★★-SILENT

Universeel, geluidarme staalkern
Ø 250 – 1000 mm



TSH ★★★ / TSH ★★★-SILENT

Hardsteen, geluidarme staalkern
Ø 300 - 350 mm



DCT ★★★

Tegels
Ø 180 – 350 mm



ES-T ★★★

Marmer
Ø 250 – 350 mm

Schuurmachines



FGE250 ★★★

Schuurbreedte 250 mm
2,2 kW
Enkele schuurkop



FGE400 ★★★

Schuurbreedte 400 mm
4 kW
Enkele schuurkop



FGE450 ★★★


Schuurbreedte 450 mm
2,2 kW
3 schuurkoppen



FGE530 ★★★

Schuurbreedte 530 mm
4 kW
3 schuurkoppen

Toebehoren schuurmachines



GROF SCHUREN / SCHUREN

Voor HTC, Ready-Lock en Schwamborn
vloerschuurmachines



STOFZUIGERS

Filterpersen Productvoordelen

SPP400 ★★★



Voordelen

- + Uitermate geschikt voor milieuvriendelijk verwijderen van beton- en natuursteenslib
- + Specifiek ontworpen voor kleine werven
- + Compact en mobiel design
- + Eenvoudig te bedienen door één gebruiker
- + Capaciteit tot 2,4 liter

Persfilters



SPP400 ★★★

Volume van de koek 2,4 l

Recyclagedebiet 400-600 l/uur

Mobiele oplossing voor kleinere werven



SPP600 ★★★

Volume van de koek 6,4 l

Recyclagedebiet 400-600 l/uur

Mobiel en stationair inzetbaar voor grotere projecten



SPP1200 ★★★

Volume van de koek 30 l

Recyclagedebiet 2000 l/uur

Hoge filtercapaciteit voor industriële toepassingen

Persgereedschappen



CP-110/BTH350★★★

Tot 750 bar
3 / 2 cilinders



HYDRAULISCHE GROEP AU

Voor wanddiktes van 120 - 300 mm

Betonbreker



BETONBREKER BZ

Tot 750 bar



HYDRAULISCHE GROEP BW-2

Tot 750 bar

TYROLIT CONSTRUCTION PRODUCTS GmbH

Swarovskistraße 33 | 6130 Schwaz | Austria

Tel +43 5242 606-0 | Fax +43 5242 63398

Alle vestigingen wereldwijd vindt u op onze
website onder www.tyrolit.com



Like us on Facebook
facebook.com/TYROLIT



Subscribe our channel
youtube.com/TYROLITgroup