

Rainureuse murale HCE150

Profondeur maximale de rainurage 45 mm



Jeu d'entretoises fourni pour 3 lames permettant une éjection plus rapide par l'encoche centrale



Capot rabattable fermé assurant l'aspiration optimale des poussières



Poignée ergonomique pour un grand confort de manutention et un contrôle précis de la coupe

La rainureuse murale HCE150 représente la machine idéale pour réaliser des rainures et des saignées dans le béton, le grès argilo-calcaire ou la maçonnerie. Il est possible de modifier la largeur de rainurage de 7 à 46 mm par ajustement d'1 mm et de régler la profondeur de coupe en continu jusqu'à 45 mm. Le jeu d'entretoises fourni pour 3 lames

permet une éjection plus rapide par une encoche centrale. Un arbre porte-lame à 4 lames en option est disponible en tant qu'accessoire. La poignée ergonomique assure un grand confort de manutention et un contrôle précis de la coupe. Le capot rabattable fermé et le raccord pour aspirateur intégré garantissent un travail propre, générant peu de poussières.

Système et accessoires

Caractéristiques techniques

Rainureuse murale	HCE150
Tension nominale / fréquence	230 V / 50 Hz
N° d'article	11003047
Diamètre de la lame	150 mm
Profondeur maximale de rainurage	45 mm
Largeur maximale de rainurage	46 mm
Puissance nominale	2,3 kW
Vitesse de rotation en charge	4300 tr/min
Vitesse de rotation à vide	7500 tr/min
Refroidissement du moteur	À air
Fixation d'outil	Ø 22,2 mm
Fonctionnement	Guidé à la main
Application	À sec

Type d'exécution

Démarrage en douceur	•
Arrêt en cas de surchauffe et de surcharge	•
Réglage en profondeur sans outil	•
Jeu d'entretoises pour 2 à 3 lames diamantées	•
Raccord pour aspirateur	•

Dimensions et poids

Longueur	361 mm
Largeur	220 mm
Hauteur	250 mm
Poids	6,1 kg

Accessoires

11003044	Jeu d'entretoises pour 4 lames diamantées
11003045	Adaptateur universel pour aspirateur