



Cirkelkabelzaag CCH25 | CCE25


Ronde sneden van \varnothing 500–2 500 mm



Hydraulische standaardaan-
drijvingsmotor



Kabel kan eenvoudig worden
geplaatst en gespannen



Flexibele watertoevoer

De cirkelkabelzaag kan als deel van het modulaire TYROLIT-systeem zowel hydraulisch (CCH25) als elektrisch (CCE25) worden aangedreven.

De verdeckte kabelgeleiding zorgt voor een veilig gebruik, terwijl de doordachte constructie een eenvoudige hantering mogelijk maakt.

Systeem en toebehoren

Technische gegevens

Kabel	
Kabellengte voor gat diameter 500 mm (100 mm dik)	4 m
Kabellengte voor gat diameter 2 500 mm (600 mm dik)	6,2 m
Ø gesinterde diamantkabel	11 mm
Ø galvanische diamantkabel	10 mm

Hydraulische versie

Hydraulische motor GR2
1 aandrijfrol Ø 200 mm
Omleidingsrol Ø 200 mm
Hydraulische voeding kabelopslag

Elektrische versie

1 aandrijfrol Ø 200 mm (180)
Omleidingsrollen Ø 200 mm (180)
Elektrische voeding kabelopslag

Elektrische motor

Nominaal vermogen (32 A)	20 kW
Vermogen motor S1 (32 A)	17 kW

Besturing

Voltage	400-480 V
Frequentie	50/60 Hz
Gewicht	22 kg

Gewicht

Elektrische hoofdmotor WSE1621	14,3 kg
Elektrische besturing WSE1621	10,9 kg
Cirkelkabelzaag basismachine	122 kg

Systeem en toebehoren

Kabelzaagsysteem CCH25	
967610	Cirkelkabelzaag basismachine
980759	Hydraulische voedingsmotoren 50 ccm
976160	Motor compleet B/S 16 ccm / FD
973892	Snelwisselset voor motoren maat 2

Kabelzaagsysteem CCE25

10990500	Circulaire kabelzaag CCE25
11000348	Boor- en cirkelkabelzaagkit WSE1621 Universeel
10997955	Elektrische hoofdmotor WSE1621 400-480 V / 50 Hz
10995700	Elektrische besturing WSE1621 400-480 V / 50 Hz incl. afstandsbediening

Toebehoren

964887	Centrale buis aanpassing SL
978788	Zwenkarm, kort (tot Ø 1.25 m)
978764	Zwenkarm, lang (tot Ø 2.5 m)
978786	Spatwater beschermgoot (Ø 2,5)
978787	Spatwater beschermgoot (Ø 1,25)
977083	Waterlans 2,5 m
964254	Rol Ø 200 mm
969413	Aandrijf wiel SL Ø 200 mm
10999820	Voering aandrijf wiel Ø 200 PUR 70