



Scie de sol FSD930

Profondeur maximale de coupe 350 mm



Travail simple, contrôlé, grâce à des éléments de commande clairs



Régulation de l'eau pour un refroidissement d'outil optimal et éclairage utile toujours à portée de main



Grande précision de la machine grâce au repère de coupe

Grâce à sa répartition intelligente du poids, la FSD930 offre une qualité de coupe remarquable. L'entraînement d'avance hydraulique et le réglage

électro-hydraulique de la profondeur de coupe permettent une utilisation confortable et ergonomique.



Système et accessoires

Caractéristiques techniques

Disque	
Profondeur maximale de coupe	350 mm
Ø maximal du disque	900 mm
Vitesse de rotation du disque	1 400 tr/min
Ø de l'alésage	25,4 mm
Ø du trou d'entraînement	11,5 mm
Ø du cercle primitif	57,4 mm

Entraînement

Modèle / moteur	Diesel
Type	Deutz
Puissance	22 kW / 30 PS
Carburant	Diesel
Réservoir de carburant	22,8 l
Refroidissement du moteur	Refroidissement par air
Avance	Hydraulique
Entraînement du disque	Par courroies trapézoïdales
Vitesse d'avance	0-61 m/min

Modèle

Réglage électro-hydraulique de la profondeur de coupe
Indicateur de profondeur de coupe
Refroidissement d'outil par fourche d'arrosage
Fonction coupe à gauche, à droite
Fonction coupe à ras d'angle

Dimensions et poids

Longueur	1 170 mm
Largeur	820 mm
Hauteur	1 250 mm
Poids	655 kg

Système et accessoires

Scie de sol FSD930	
10984042	Scie de sol FSD930
Accessoires	
10984390	Kit pour sciage de béton frais avec capot de protection de 450 mm et kit de conversion (2 300 tr/min)

Filtre à particules diesel et kit de conversion sur demande