




Boorstatief BC-2 elektrisch

Boren tot \varnothing 1 000 mm



Hoge stabiliteit bij een laag gewicht door het geleidingsprincipe met twee kolommen



Krachtbesparend boren dankzij 2-traps voedingsoverbrenging $i=1:2$ en $i=1:9$



Boringen tot diameter 1 000 mm met ModulDrill™ afstandsplaten

De BC-2 is ideaal voor het uitvoeren van grote boringen tot 1 000 mm. Door de modulaire opbouw zijn combinaties met kabelzagen of hydraulische machines eenvoudig te realiseren. Het geleidingsprincipe

met twee kolommen en de 2-traps voedingsoverbrenging maken het systeem licht en gebruiksvriendelijk. Een grote selectie aan boortoebehoren vervolledigen het assortiment.

Systeem en toebehoren



Technische gegevens

Boorstatief BC-2	
Boordiameter	100–400 mm
Max. boordiameter met afstandsplaat	1 000 mm
Max. boorlengte	980 mm

Uitvoering

Stalen ankervoet
2-traps voedingsoverbrenging $i=1:2$ en $1:9$
Voortgang met handslinger
Schuin verstelbaar
Regelbare voeten

Massa en gewicht

Lengte	460 mm
Breedte	290 mm
Hoogte	1 340 mm
Gewicht	30 kg

Systeem en toebehoren

964906	ModulDrill™ afstandsplaat Ø +180 mm
964907	ModulDrill™ afstandsplaat Ø +250 mm
977464	ModulDrill™ montageplaat
974270	Boorverwijderaar
977353	Kernverwijderaar
977462	Kruisgreep compleet
974264	Transportwielen
975746	Gereedschapstas
10991465	Watertank 10 l

Systeemvoorstel

Boorsysteem BC-2

974266	Boorstatief BC-2
984076	ModulDrill™ bevestigingsplaat
10991100	Boortransmissie DGB1000
10998369	Boor- en cirkelkabelzaag kit WSE1621
10997955	Elektrische hoofdmotor WSE1621 400–480 V / 50 Hz
974263	2-traps voedingsoverbrenging
11002700	Elektrische besturing WSE1621 400 V / 50 Hz incl. afstandsbediening
10987583	Voedingsmotor
11002077	Spanspindelset beton
11002624	Boorhamer DHE32 / 230 V incl. 16 mm boor