



Boorstatief BY

Boren tot Ø 300 mm



Geleidingsprincipe met twee kolommen met kettingaandrijving



Vast, ergonomisch gepositioneerd handwiel



Compacte constructie zonder steunstangen

Het BY-boorstatief met dubbele stangen is zeer stevig, maar licht van constructie. Dankzij het nauwkeurige geleidingsprincipe kan onder elke gewenste hoek worden geboord. Dit zeer compacte boorstatief

kan met verschillende elektrische boormotoren worden gecombineerd. Met een modulaire uitbouw kan het boorstatief ook worden gebruikt voor krachtigere, hydraulische boren.

Systeem en toebehoren

Technische gegevens

Boorstatief BY	
Boordiameterbereik	80 - 300 mm
Max. boorkroonlengte	520 mm

Uitvoering

Geleidingsprincipe met twee kolommen
Kettingaandrijving
Dwars 0° – 90° verstelbaar
Aanzet met handwiel
Ergonomisch gepositioneerd handwiel
Stalen ankervoet
ModulDrill™-snelspansysteem
Optionele aanzettransmissie 1:3
Optionele dubbele steunstang

Afmetingen en gewicht

Lengte	410 mm
Breedte	230 mm
Hoogte	1115 mm
Gewicht (kernboorsysteem)	21 kg

Systeem en toebehoren

Systeemvoorstel	
974229	Boorstatief BY
977462	Kruishandgreep voor BY en BC-2
984076	ModulDrill™-montageplaat
10992085	Boormotor DME33MWP
974238	Voortgangsversnelling 1:3 (optioneel)
976139	Dubbele steunstang (optioneel)

Toebehoren

11002077	Spanspindelbevestiging beton
11002624	Boorhamer DHE32 / 230 V incl. 16 mm boor
974270	Boorverwijderaar
977353	Kernverwijderaar
10991465	Waterdrukvat 10 l