



Boorstatief DRU160

Boren tot \varnothing 160 mm



Nauwkeurig werken dankzij
hoogwaardige ondersteuning
met stabiele rollenleiding



Universeel inzetbaar dankzij
hoekverstelling 90°-45°



Efficiënte boorstatiefuitlijning
dankzij standaard aanwezige
middelpuntwijzer

De DRU160 is het lichtgewicht onder de boorstatieven tot \varnothing 160 mm. Het gestandaardiseerde spanhals-systeem maakt een snelle montage van gangbare boormotoren mogelijk.

Tijdbesparende boorstatiefuitlijning dankzij de middelpuntwijzer, hoek-aanduiding en waterpaslibel. Maximale flexibiliteit dankzij de anker- of vacuümbevestigingsmogelijkheid.

Systeem en toebehoren

Technische gegevens

Boorstatief DRU160	
Diameterbereik	15–160 mm
Max. boordiameter met wateropvangring	130 mm
Max. boorlengte	560 mm

Uitvoering

Anker- / vacuümvoet van aluminium
Voortgang met handslinger
Hoekverstelling 90°–45°
Middelpuntwijzer
Hoekaanduiding
Waterpaslibel
Regelbare voeten (M12)
Instelbare en vervangbare rollenleidingen
2 handgrepen
Spanhals Ø 60 mm

Massa en gewicht

Lengte	400 mm
Breedte	200 mm
Hoogte	866 mm
Gewicht	9 kg

Systeemvoorstel

Boorsysteem met DRU160	
10987400	Boorstatief DRU160
10992077	Elektrische boormotor DME20PW
976014	Vacuümset
10999500	VPE600 Vacuümpomp 230V EU/CH
975381	Vacuümslang van 3 m, compleet

Systeem en toebehoren

Toebehoren	
976014	Vacuümset
10999500	VPE600 Vacuümpomp 230V EU/CH
975381	Vacuümslang van 3 m, compleet
977394	Stempelpaal, 1,7–3,1 m
977448	Klem voor stempelpaal, 1,7–3,1 m
11000588	Spanspindelbevestiging voor vacuümvoet
11000589	KS-spanspindelbevestiging voor vacuümvoet
11002624	Boorhamer DHE32 / 230 V incl. 16 mm boor
976136	Wateropvangring compleet, Ø 70 mm
976134	Wateropvangring compleet, Ø 130 mm
977437	Wateropvangringhouder incl. boorcentering
977348	Afdichtrubber Ø 70 mm
976128	Afdichtrubber Ø 130 mm
974270	Boorverwijderaar
977353	Kernverwijderaar
976616	Gereedschapstas
10991465	Watertank 10 l