




Boorstatief BY

Boren tot Ø 300 mm



Geleidingsprincipe met twee kolommen met kettingaandrijving



Vast, ergonomisch gepositioneerd handwiel



Compacte constructie zonder steunstangen

Het BY-boorstatief met dubbele stangen is zeer stevig, maar licht van constructie. Dankzij het nauwkeurige geleidingsprincipe kan onder elke gewenste hoek worden geboord. Dit zeer compacte boorstatief

kan met verschillende elektrische boormotoren worden gecombineerd. Met een modulaire uitbouw kan het boorstatief ook worden gebruikt voor krachtigere, hydraulische boren.

Systeem en toebehoren

Technische gegevens

Boorstatief BY	
Boordiameterbereik	80 - 300 mm
Max. boorkroonlengte	520 mm
Uitvoering	
Geleidingsprincipe met twee kolommen	
Kettingaandrijving	
Dwars 0° – 90° verstelbaar	
Aanzet met handwiel	
Ergonomisch gepositioneerd handwiel	
Stalen ankervoet	
ModulDrill™-snelspansysteem	
Optionele aanzettransmissie 1:3	
Optionele dubbele steunstang	
Afmetingen en gewicht	
Lengte	410 mm
Breedte	230 mm
Hoogte	1115 mm
Gewicht (kernboorsysteem)	21 kg

Systeem en toebehoren

Systeemvoorstel	
974229	Boorstatief BY
977462	Handwiel
984076	ModulDrill™-montageplaat
10992085	Boormotor DME33MWP
974238	Aanzettransmissie 1:3 (optioneel)
976139	Dubbele steunstang (optioneel)
Toebehoren	
11002077	Spanspindelbevestiging beton
11002624	Boorhamer DHE32 / 230 V incl. 16 mm boor
974270	Demontagevoorziening boorkronen
977353	Demontagevoorziening boorkern
10991465	Waterdrukvat 10 l