



# Boormotoren DME20PW | DME20PU


Boren tot Ø 180 mm



Compact en ergonomisch design



Ingebouwde waterpas en LED service- en belastings-indicator



Snel omschakelen tussen nat en droog boren bij DME20PU

De boormotor DME20 biedt in het vermogenssegment tot 2 kW een indrukwekkend boorvermogen. De mechanische en elektronische overbelastingsbeveiliging en de volledig metalen behuizing zorgen voor een hoge betrouwbaarheid.

Gebruiksvriendelijk dankzij de ingebouwde waterpas en LED-belastings- en serviceindicator. De boormotor is zeer universeel inzetbaar en dekt verschillende toepassingsgebieden: uit de hand of op een boorstatief en zowel nat als droog (DME20PU).

# Systeem en toebehoren

## Technische gegevens

Boormotoren	DME20PW		DME20PU	
Nominale spanning/ frequentie	230 V / 50 Hz	110 V / 60 Hz	230 V / 50 Hz	110 V / 60 Hz
Artikelnr.	10992077	10992078	10992079	10992080
Diameterbereik	15–180 mm			
Nominaal vermogen	2,0 kW			
Nominale stroom	9,5 A	18 A	9,5 A	18 A
Belast toerental	520/1 400/2 900 1/min			
Onbelast toerental	830/2 200/4 600 1/min			
Motorkoeling	Lucht			
Gereedschapsopname (uitwendig)	1 ¼"			
Gereedschapsopname (inwendig)	½"			
Werking	Uit de hand / op boorstatief			
Toepassing	Nat		Nat	
Elektronische overbelastingsbeveiliging	•			
Mechanische overbelastingsbeveiliging	•			
PRCD veiligheidsschakelaar	•			
Vermogensaanduiding	•			
Onderhoudsaanduiding	•			
Bevestiging boorstatief	Spanhals 60 mm			
<b>Massa en gewicht</b>				
Lengte	435 mm		450 mm	
Breedte	115 mm			
Hoogte	300 mm			
Gewicht	6,3 kg		6,5 kg	

## Systeem en toebehoren

Boorsysteem met DRU160 boorstatief	
10992077	Boormotor DME20PW
10992079	Boormotor DME20PU
10987400	Boorstatief DRU160
976014	Vacuümset
10999500	VPE600 Vacuümpomp 230V EU/CH
975381	Vacuümslang van 3 m, compleet
<b>Toebehoren</b>	
400439	Verlengstuk ½" 100 mm
359475	Verlengstuk ½" 200 mm
359476	Verlengstuk ½" 300 mm
889232	Verlengstuk ½" 400 mm
707230	Verlengstuk ½" 500 mm
378198	Verlengstuk 1 ¼" 100 mm
359471	Verlengstuk 1 ¼" 200 mm
359472	Verlengstuk 1 ¼" 300 mm
359473	Verlengstuk 1 ¼" 400 mm
359474	Verlengstuk 1 ¼" 500 mm
10996327	Centreerpin 250–300 mm
10996328	Centreerpin 400–450 mm
963339	Antifriectiering 1 ¼", max. 2,4 kW
974984	Vulring 1 ¼"