



Boorstatief DRA400 | DRU400

Boren tot Ø 400 mm



Probleemloos instel- en vervangbare, slijtvaste rollengeleiding



Eenvoudig uitvoeren van dwarsboringen dankzij hoekindicator



DRA400 met stalen anker-voet. DRU400 vacuumbestijging – boren zonder ankerbestijging

DRA400 en DRU400, de professionele boorsystemen voor de meest veelzijdige toepassingsgebieden. De optimale ondersteuning met stabiele rollengeleiding garandeert nauwkeurig boren. Het beproefde ModulDrill™-snelspansysteem maakt de snelle en veilige montage van

boormotoren mogelijk. De centreeraanwijzer, hoekaanduiding en 2-traps voedingsoverbrenging maken dit systeem uitermate gebruiksvriendelijk. De compacte en lichtgewicht opbouw zorgt voor een eenvoudig transport en eenvoudige montage en demontage.

Systeem en toebehoren



Technische gegevens

Boorstatief	DRA400	DRU400
Diameterbereik	50–250 mm	
Max. boordiameter met afstandsplaat 180 mm	400 mm	400 mm (250 mm*)
Max. boordiameter met wateropvangring	250 mm	
Max. boorlengte	746 mm	737 mm

* met vacuüm bevestiging

Uitvoering

Anker- / vacuümvoet van aluminium (DRU400)		
Stalen ankervoet (DRA400)		
2-traps voedingsoverbrengring $i=1:1$ en $i=1:3,5$		
Voortgang met handslinger		
Schuin verstelbaar $90^\circ-45^\circ$		
Middelpuntwijzer (DRU400)		
Hoekaanduiding		
Waterpaslibel		
Regelbare voeten (M12)		
Instelbare en vervangbare rollenleidingen		
Handvat	1 stuk	2 stuk
ModulDrill™-snelspansysteem		

Massa en gewicht

Lengte	305 mm	507 mm
Breedte	205 mm	300 mm
Hoogte	1 055 mm	1 063 mm
Gewicht	19 kg	18 kg

Systeemvoorstel

Boorsysteem met DRU400

10984600	Boorstatief DRU400
10992085	Elektrische boormotor DME33MW
977368	Vacuümset
10999500	VPE600 Vacuümpomp 230V EU/CH
975381	Vacuümslang van 3 m, compleet

Toebehoren DRU400

977368	Vacuümset
10999500	VPE600 Vacuümpomp 230V EU/CH

975381	Vacuümslang van 3 m, compleet
961614	Snelspandeksel
977394	Snelspansteun, 1,7–3,1 m
977448	Klem voor snelspansteun, 1,7–3,1 m
11000588	Spanspindelbevestiging voor vacuümvoet
11000589	KS-spanspindelbevestiging voor vacuümvoet
11002624	Boorhamer DHE32 / 230 V incl. 16 mm boor
964906	ModulDrill™ afstandsplaat Ø +180 mm
977464	ModulDrill™ montageplaat
10988898	Wateropvangring compleet Ø 250 mm
977438	Wateropvangringhouder incl. boorcentering
977447	Afdichtingsrubber Ø 250 mm
974270	Boorverwijderaar
977353	Kernverwijderaar
977392	Transportwielen
967588	Gereedschapstas
10991465	Watertank 10 l

Boorsysteem met DRA400

10987600	Boorstatief DRA400P
10992085	Elektrische boormotor DME33MW
964906	ModulDrill™ afstandsplaat Ø +180 mm
11002077	Bevestigingsspindel voor slaganker

Toebehoren DRA400

975378	Vacuümplaat compleet (DRA400)
10999500	VPE600 Vacuümpomp 230V EU/CH
975381	Vacuümslang van 3 m, compleet
961614	Snelspandeksel
977394	Snelspansteun, 1,7–3,1 m
977448	Klem voor snelspansteun, 1,7–3,1 m
11002077	Bevestigingsspindel voor slaganker
964906	ModulDrill™ afstandsplaat Ø +180 mm
11002624	Boorhamer DHE32 / 230 V incl. 16 mm boor
977464	ModulDrill™ montageplaat
974270	Boorverwijderaar
977353	Kernverwijderaar
977392	Transportwielen
967588	Gereedschapstas
10991465	Watertank 10 l