



Scie à câble SB ATEX | SB-E

Longueur brute du câble 15,5 m



Gros transfert de puissance grâce à l'entraînement à rouleaux multiples



Fonctionnement silencieux grâce au tendeur de câble hydraulique



Le réservoir de câble peut être réduit ou agrandi sans outil

Scie à câble avec grand réservoir de câble dans un espace réduit, offrant une puissance élevée grâce à l'entraînement à rouleaux multiples. Disponible en version hydraulique

(SB) ou électrique (SB-E) pour un fonctionnement modulaire avec le moteur WSE2226 d'une puissance de 26 kW.

Système et accessoires

Caractéristiques techniques

| Câble | |
|-------------------------|-------|
| Réservoir de câble | 10 m |
| Longueur brute du câble | 15 m |
| Ø du câble, fritté | 11 mm |
| Ø du câble, galvanique | 10 mm |

Equipement

| |
|---|
| Moteur hydraulique de taille 3 ou électrique de 26 kW |
| 7 poulies d'entraînement Ø 200 mm (180) |
| Poulies de guidage Ø 200 mm (180) |
| Traction du câble par vérin hydraulique |

Dimensions et poids

| | |
|------------|----------|
| Hauteur | 1 310 mm |
| Largeur | 735 mm |
| Profondeur | 750 mm |
| Poids | 170 kg |

Moteur électrique

| | |
|--|-------|
| Moteur haute fréquence refroidi par eau sans réducteur | |
| Puissance à 16 A | 17 kW |
| Puissance à 32 A | 26 kW |
| Poids | 25 kg |

Commande

| | |
|-----------|----------|
| Tension | 400 V |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Poids | 26 kg |

Unité d'alimentation SB-E

| | |
|--|----------|
| Tension | 400 V |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Puissance à 63 A | 18 kW |
| Vitesse contrôlée par convertisseur de fréquence | |

Dimensions et poids

| | |
|------------|--------|
| Hauteur | 510 mm |
| Largeur | 390 mm |
| Profondeur | 670 mm |
| Poids | 32 kg |

Système et accessoires

| Système de scie à câble SB | |
|----------------------------|--|
| 961946 | Scie à câble SB |
| 976165 | Moteur complet S 25 ccm / FD avec raccord d'huile de fuite |

Système de scie à câble SB-E

| | |
|----------|--|
| 10994900 | Unité d'alimentation SB-E |
| 961946 | Scie à câble SB |
| 10986800 | Moteur électrique principal WSE2226P 400 V / 50 Hz |
| 10986700 | Commande électrique WSE2226P 400 V / 50 Hz avec radio-commande |

Accessories

| | |
|----------|--|
| 976166 | Moteur complet S 31 ccm / FD avec raccord d'huile de fuite |
| 976167 | Moteur complet S 40 ccm / FD avec raccord d'huile de fuite |
| 976168 | Moteur complet S 50 ccm / FD avec raccord d'huile de fuite |
| 961902 | Poulie de renvoi Ø 200 mm avec trou Ø 13 mm (75 Shore) |
| 961901 | Poulie de renvoi Ø 200 mm |
| 960575 | Bandage d'entraînement Ø 200 mm (75 Shore) |
| 977529 | Bandage pour poulie de renvoi Ø 200 mm |
| 977083 | Lance à eau 2,5 m |
| 977613 | Fourreau de protection complet |
| 10988618 | Lance à eau 8 m |
| 974066 | Le tuyau de vidange 8 m FIRG |
| 10996200 | Kit de montage WSE2226 -> SB |