

★ ★
STANDARD

Scie de sol FSG620

Profondeur maximale de coupe 230 mm



Maniement très simple grâce aux commandes clairement disposées



Travail contrôlé grâce à un compteur horaire numérique et à un affichage du niveau d'essence fiable



Changement de côté du capot de protection en quelques gestes seulement

Grâce à sa répartition intelligente du poids, la FSG620 offre une qualité de coupe remarquable, et les coupes à gauche et à droite ajoutent de la flexibilité.

TYROLIT

Système et accessoires

Caractéristiques techniques

| Disque | |
|-------------------------------|--------------|
| Profondeur maximale de coupe | 230 mm |
| Ø maximal du disque | 600 mm |
| Vitesse de rotation du disque | 2 120 tr/min |
| Ø de l'alésage | 25,4 mm |
| Ø du trou d'entraînement | 11,5 mm |
| Ø du cercle primitif | 57,4 mm |

Entraînement

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Modèle / moteur | Essence |
| Type | Honda |
| Puissance | 13 kW / 18 CV |
| Carburant | Sans plomb |
| Réservoir de carburant | 7,6 l |
| Refroidissement du moteur | Refroidissement par air |
| Avance | Hydraulique |
| Entraînement du disque | Par courroies trapézoïdales |
| Vitesse d'avance | 0-24 m/min |

Modèle

| |
|--|
| Réglage manuel sans paliers de la profondeur de coupe par broche |
| Refroidissement d'outil par fourche d'arrosage |
| Fonction coupe à gauche, à droite |
| Réservoir d'eau 25 l |

Dimensions et poids

| | |
|----------|----------|
| Longueur | 840 mm |
| Largeur | 580 mm |
| Hauteur | 1 030 mm |
| Poids | 184 kg |

Système et accessoires

| Scie de sol FSG620 | |
|--------------------|---|
| 10984041 | Scie de sol FSG620 |
| Accessoires | |
| 10984389 | Kit pour sciage de béton frais avec capot de protection de 350 mm et kit de conversion (3 000 tr/min) |