



## Moteur de carottage DME20PW | DME20PU

Carottages jusqu'au Ø 180 mm



Témoin de puissance, indicateur de service et niveau à bulle



Conception compacte et ergonomique



Possibilité de basculer rapidement entre carottage sous arrosage et carottage à sec avec le moteur DME20PU

Le moteur de carottage DME20 offre une capacité de carottage impressionnante dans le segment de puissance jusqu'à 2 kW. La protection mécanique et électronique contre la surcharge ainsi que le boîtier entièrement métallique garantissent une grande fiabilité. Les indicateurs

de puissance et de service intégrés ainsi que le niveau à bulle facilitent en outre l'utilisation. Le moteur de carottage permet une utilisation universelle et couvre les champs d'application les plus divers : portatif/monté sur bâti de carottage et sous arrosage/à sec (DME20PU).

# Système et accessoires

## Caractéristiques techniques

Moteur de carottage	DME20PW		DME20PU	
Tension nominale / fréquence	230 V / 50 Hz	110 V / 60 Hz	230 V / 50 Hz	110 V / 60 Hz
N° d'article	10992077	10992078	10992079	10992080
Diamètres de carottage	15–180 mm			
Puissance nominale	2,0 kW			
Courant nominal	9,5 A	18 A	9,5 A	18 A
Vitesse en charge	520/1 400/2 900 tr/min			
Vitesse à vide	830/2 200/4 600 tr/min			
Refroidissement du moteur	À air			
Filetage extérieur du raccord d'outil	1 ¼"			
Filetage intérieur du raccord d'outil	½"			
Fonctionnement	Portatif / montage sur le bâti de carottage			
Utilisation	Sous arrosage		Sous arrosage	
Protection électronique contre les surcharges	•			
Protection mécanique contre les surcharges	•			
Disjoncteur de protection PRCD	•			
Témoin de puissance	•			
Indicateur de service	•			
Montage sur le bâti de carottage	Collier de serrage 60 mm			
<b>Dimensions et poids</b>				
Longueur	435 mm		450 mm	
Largeur	115 mm			
Hauteur	300 mm			
Poids	6,3 kg		6,5 kg	

## Système et accessoires

Système de carottage avec bâti de carottage DRU160	
10992077	Moteur de carottage DME20PW
10992079	Moteur de carottage DME20PU
10987400	Bâti de carottage DRU160
976014	Kit sous vide
10999500	VPE600 Pompe à vide 230V EU/CH
975381	Tuyau de pompe à vide 3 m complet

## Accessoires

400439	Tige allonge ½" 100 mm
359475	Tige allonge ½" 200 mm
359476	Tige allonge ½" 300 mm
889232	Tige allonge ½" 400 mm
707230	Tige allonge ½" 500 mm
378198	Tige allonge 1 ¼" 100 mm
359471	Tige allonge 1 ¼" 200 mm
359472	Tige allonge 1 ¼" 300 mm
359473	Tige allonge 1 ¼" 400 mm
359474	Tige allonge 1 ¼" 500 mm
10996327	Pointe de centrage 250–300 mm
10996328	Pointe de centrage 400–450 mm
963339	Élément antifriction 1 ¼", max. 2,4 kW
974984	Bague d'appui en aluminium 1 ¼"