

# Aandrijving AU


Werkdruk tot 2 000 bar



Gebruiksvriendelijk dankzij overzichtelijk controle- en bedieningspaneel



Toebehoren: verdeelkop voor acht persgereedschappen



Twee gescheiden regelbare uitgangen voor gecontroleerde perswerkzaamheden

De hogedrukaandrijving genereert een perskracht tot 2 100 ton.

# Systeem en toebehoren

## Technische gegevens

Hydraulica	
Perskracht	0,5 l/min bij 2 000 bar
Lage druk	2,4 l/min bij 150 bar
Booster druk	14,4 l/min bij 80 bar
Capaciteit olietank	13 liter
Motor	
Elektrische motor	Luchtkoeling
Voltage	200/230/380/400/460 V
Stroom (400 V / 50 Hz)	10 A
Frequentie	50/60 Hz
Vermogen	2,2 kW
Aansluitingen	
Hoge druk	2 stuks (optioneel 8 stuks)
Lage druk	4 stuks (optioneel 8 stuks)
Afmetingen en gewicht	
Lengte	750 mm
Breedte	560 mm
Hoogte	755 mm
Gewicht	127 kg

## Systeem en toebehoren

Aandrijving AU	
975754 *	Hogedruk aandrijving AU 400/50 EU
975761	Gereedschapskist
Toebehoren	
973071	El.-plug CEE 16/5 pol.
974045	4 weg HP adapter unit
960827	2 weg inlaataansluiting
970300	Adapter M24-G $\frac{1}{4}$ " voor SP
974053	Retournippel compleet
974054	Schroefnippel compleet
974050	Schroefset CP/SP

\* Andere voltage- en radiofrequentie types beschikbaar op aanvraag.