



Vloerzaagmachine FSD1274 3-versnellingen

Zaagdiepte tot 480 mm



Drie versnellingen voor ideale draaisnelheden en geoptimaliseerde standtijd



Veilig herpositioneren dankzij ontkoppelbaar zaagblad

Vloerzaagmachine met krachtige, in de lengterichting ingebouwde 74PK Kubota turbodieselmotor. De in oliebad liggende zaagas minimaliseert het onderhoud en beschermt de riemen tegen zaagslib. Een automatische waterstopfunctie is zeer

gebruiksvriendelijk en bespaart water. Hydraulische voortgangsmotoren zonder riem- of kettingoverbrenging en hydraulisch verstelbare handgrepen maken het mogelijk om kracht- en tijdbesparend te werken.



Systeem en toebehoren

Technische gegevens

Zaagblad	
Max. zaagdiepte	480 mm
Max. Ø zaagblad	1 200 mm
Zaagbladtoerental onbelast	1 700/1 250/975 1/min
Ø zaagbladopname	25,4 mm
Meeneemgat Ø	11,5 mm
Ø steekcirkel	57,4 mm

Aandrijving

Aandrijving / motor	Diesel
Type	Kubota
Vermogen	55 kW / 74 PK
Brandstof	Diesel
Brandstoftank	34,2 l
Motorkoeling	Watergekoeld
Voortgang	Hydraulisch
Zaagbladaandrijving	Direkt op de flens gemonteerd
Voortgangssnelheid	0-76 m/min

Uitvoering

Electro-hydraulische zaagdiepte instelling
Electro-mechanische zaagdieptebegrenzer
Hydraulisch verstelbare handgrepen
Links / rechts zaagfunctie
Gereedschapskoeling via watervork
Motorkap
3 versnellingsbak met neutraal

Afmetingen en gewicht

Lengte	1 620 mm
Breedte	927 mm
Hoogte	1 420 mm
Gewicht	990 kg

Systeem en toebehoren

Vloerzaagmachine FSD1274	
10989900	Vloerzaagmachine FSD1274 3 versnellingen (1 200 mm beschermkap)

Toebehoren

10985254	650 mm (26") beschermkap
10989836	750 mm (30") beschermkap
10989838	900 mm (36") beschermkap
10993459	1 000 mm (42") beschermkap

Roefilter en versbetonkit op aanvraag