

Wandzaag DZ-S2

Zaagdiepte tot 510 mm



Robuuste zaagkop met standaard hydraulische motoren



Beschermkap voor normale en korte sneden



Geleidebaan met ergonomisch sluitsysteem en gedetailleerde instelling

De uiterst stabiele en beproefde opbouw garanderen een hoge betrouwbaarheid en zaagprecisie. Bij gebruik van een hydraulische aandrijving

met een vermogen tot 20 kW, kan op de DZ-S2 een bladdiameter tot 1 200 mm ingezet worden.

Systeem en toebehoren

Technische gegevens

Zaagblad

Max. zaagdiepte	510 mm
Max. blad Ø	1 200 mm
Vrij demonteerbaar tot Ø	900 mm
Montage bladflens	Middenschroef
Bevestiging zaagblad (bondig zagen)	6 schroeven met verzonken kop, steekcirkel 130 mm

Uitvoering

GR2 hydraulische motor met snelwisselsysteem
Zwenkarm, 360° roteerbaar
Overbrenging in de zwenkarm via tandriem
Gecontroleerde geleiding via bronzen prisma's.

Gewicht

Incl. aandrijfmotor en 2 voortgangmotoren	34 kg
Uitsluitend met 2 voortgangmotoren	27 kg

Systeem en toebehoren

Wandzaagsysteem DZ-S2

10984000	Wandzaagkop DZ-S2 zonder motor
976162	Motor compleet B/S 22 ccm / FD
10984100	Beschermkap 1 000 mm 3-delig AIO
10982079	VAS G Rail 1 100 mm alu
10981818	VAS G Rail 2 200 mm alu
965987	V-railbok alu, vlak
965987	V-railbok alu, vlak
965987	V-railbok alu, vlak
975803	Gereedschapskist
977495	Drukontlaster FD

Toebehoren

973921	1 bronzen geleidingsprisma compleet
974419	Bondig flens DZ, FZ
969460	Tandriem voor DZ-S, DZ-S2
10984099	Beschermkap 800 mm 3-delig AIO
10984100	Beschermkap 1 000 mm 3-delig AIO
10984101	Beschermkap 1 200 mm 3-delig AIO

Toebehoren voor hydraulische motoren - maat 2 met vlakke horizontale FD koppelingen

976034	Motor compleet B/S 12 ccm / FD
976160	Motor compleet B/S 16 ccm / FD
976161	Motor compleet B/S 18 ccm / FD
976162	Motor compleet B/S 22 ccm / FD
976523	Motor compleet B/S 26 ccm / FD
976163	Motor compleet B/S 30 ccm / FD
973892	Snelwisselset voor motoren maat 2