

★★★
PREMIUM

Rabot à béton FPE250

Largueur de travail 250 mm



Différentes options d'entraînement: Moteur électrique de 7.5 ou 9 kW ou moteur à essence de 13 ch



L'unité d'entraînement permet d'obtenir une vitesse d'avance régulière et variable en continu



Utilisation d'outils polyvalents avec des pièces d'usure durables

Le rabot FPE250 est une machine d'entrée de gamme pour l'enlèvement et la réhabilitation du béton. Grâce à un large éventail d'options d'outillage, vous pouvez trouver une solution adaptée à presque tous les chantiers. Enlever des revêtements et du béton dur, fraiser des rainures ou des fissures dans un parking ou supprimer des irrégularités sur des surfaces

en béton ou en asphalte - beaucoup de choses sont possibles avec la FPE250. Les versions FPE250DU et FPG250DU ont chacune leur propre entraînement. La vitesse d'avance est réglable en continu. L'utilisateur peut travailler sans fatigue et obtenir un résultat de fraisage uniforme.

TYROLIT

Système et accessoires

Données techniques

Rabot à béton	FPE250	FPE250DU	FPG250	FPG250DU
Tension nominale / fréquence	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	Essence	Essence
N° d'article	11002924	11002925	11002926	11002927
Largueur de travail	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Puissance nominale (moteur d'avance)	7.5 kW	7.5 kW (0.2 kW)	9 PS	13 PS (0.2 kW)
Ampérage	14.8 A	16 A	-	-
Vitesse du moteur (moteur d'avance)	2880 tr/min	2880 tr/min (3000 tr/min)	3000 tr/min	3600 tr/min (3000 tr/min)
Vitesse de l'outil	1571 tr/min	1571 tr/min	1667 tr/min	1571 tr/min
Refroidissement des moteurs	air	air	air	air
Raccord tuyau	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Application	à sec	à sec/à eau (option)	à sec	à sec/à eau

Version

Réglage de la hauteur par volant	•	•	•	•
Levage rapide par levier	•	•	•	•
Courroies dentées à faible usure	•	•	•	•
Raccordement d'un aspirateur	•	•	•	•

Dimensions et poids

Longueur	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1070 mm
Largueur	490 mm	490 mm	490 mm	490 mm
Hauteur	1130 mm	1130 mm	1130 mm	1130 mm
Poids	124 kg	150 kg	110 kg	165 kg

Système et accessoires

11004005	Mécanisme d'alignement
11002730	Système d'arrosage complet
11004025	Tambour de fraisage avec lamelles 57/6
11004026	Tambour complet avec fraise à rouleau 57/20
11003369	Tambour en diamant
34556797	Disque diamanté CONTEC 200 mm pour béton dur