




## Boormotoren DME33MW | DME33UW

Boren tot Ø 450 mm



Groter boordiameterbereik tot 450 mm



Ingebouwde waterpas en LED-service-en belastings-indicator



Handige transportbeugel

De DME33 is dankzij de optimale draaimomentinstelling een extreem krachtige boormotor met indrukwekkende productiviteit. De mechanische en elektronische overbelastingsbeveiliging en de volledig metalen behuizing zorgen voor een hoge

betrouwbaarheid. Gebruiksvriendelijk dankzij de ingebouwde waterpas en LED-belastings- en serviceindicator. De boormotor is met verschillende boorstatieven (ModulDrill™-snelspanstelsel of universele plaat) verkrijgbaar.

# Systeem en toebehoren

## Technische gegevens

| Boormotoren                                | DME33MW             |                  | DME33UW          |                  |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nominale spanning/<br>frequentie           | 230 V /<br>50 Hz    | 110 V /<br>60 Hz | 230 V /<br>50 Hz | 110 V /<br>60 Hz |
| Artikelnr.                                 | 10992085            | 10992086         | 10992087         | 10992088         |
| Diameterbereik                             | 50–450 mm           |                  |                  |                  |
| Nominaal vermogen                          | 3,3 kW              |                  |                  |                  |
| Nominale stroom                            | 15,9 A              | 30 A             | 15,9 A           | 30 A             |
| Belast toerental                           | 180/430/750 1/min   |                  |                  |                  |
| Onbelast toerental                         | 360/820/1 240 1/min |                  |                  |                  |
| Motorkoeling                               | Lucht               |                  |                  |                  |
| Gereedschapsopname                         | 1 ¼"                |                  |                  |                  |
| Werking                                    | Op boorstatief      |                  |                  |                  |
| Toepassing                                 | Nat                 |                  |                  |                  |
| Elektronische<br>overbelastingsbeveiliging | •                   |                  |                  |                  |
| Mechanische<br>overbelastingsbeveiliging   | •                   |                  |                  |                  |
| PRCD veiligheidsschakelaar                 | •                   |                  |                  |                  |
| Vermogensaanduiding                        | •                   |                  |                  |                  |
| Onderhoudsaanduiding                       | •                   |                  |                  |                  |
| Bevestiging boorstatief                    | ModulDrill™         | Universele plaat |                  |                  |

## Massa en gewicht

|         |         |         |  |
|---------|---------|---------|--|
| Lengte  | 575 mm  |         |  |
| Breedte | 145 mm  |         |  |
| Hoogte  | 185 mm  | 180 mm  |  |
| Gewicht | 13,7 kg | 13,6 kg |  |

## Systeem en toebehoren

| Boorsysteem met DRA400 (Stalen ankervoet) |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 10992085                                  | Boormotor DME33MW                   |
| 10987600                                  | Boorstatief DRA400                  |
| 964906                                    | ModulDrill™ afstandsplaat Ø +180 mm |
| 977619                                    | Spanspindelset beton                |

## Boorsysteem met DRU400 (Anker-vacuümvoet)

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| 10992085 | Boormotor DME33MW                  |
| 10984600 | Boorstatief DRU400                 |
| 977368   | Vacuümset                          |
| 984035   | Vacuümpomp CV 45 l/min, 0,8 bar EU |
| 975381   | Vacuümslang van 3 m, compleet      |

## Toebehoren

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| 378198   | Verlengstuk 1 ¼" 100 mm             |
| 359471   | Verlengstuk 1 ¼" 200 mm             |
| 359472   | Verlengstuk 1 ¼" 300 mm             |
| 359473   | Verlengstuk 1 ¼" 400 mm             |
| 359474   | Verlengstuk 1 ¼" 500 mm             |
| 969138   | Adapter 1 ¼" inwendig – ½" inwendig |
| 400439   | Verlengstuk ½" 100 mm               |
| 359475   | Verlengstuk ½" 200 mm               |
| 359476   | Verlengstuk ½" 300 mm               |
| 889232   | Verlengstuk ½" 400 mm               |
| 10992646 | Antifricctie-element                |