



Boorstatief DRA250 | DRU250

Boren tot Ø 250 mm



ModulDrill™ snelspanstelsysteem – snelle, eenvoudige en veilige bevestiging van de boormotor



Ontspannen en ergonomisch werken dankzij voedingsoverbrenging (1=1:3,5)



DRU250 met aluminium anker- en vacuümvoet



Boren bij weinig ruimte met de stalen ankervoet DRA250

De boorstatieven DRA250 | DRU250 bieden indrukwekkende stabiliteit en boorprestaties dankzij de solide afwerking en robuuste en brede kolomverandering. De optimale ondersteuning met stabiele rollenleiding garandeert nauwkeurig boren. Het beproefde ModulDrill™-

snelspanstelsysteem maakt de snelle en veilige montage van boormotoren mogelijk. Tijdbesparende boorstatiefuitlijning dankzij de middelpuntwijzer, hoekaanduiding en 2-traps voedingsoverbrenging. Makkelijk te vervoeren en eenvoudig te monteren dankzij de compacte, lichte constructie.

Systeem en toebehoren



Technische gegevens

Boorstatief	DRA250	DRU250
Diameterbereik	40–250 mm	
Max. boordiameter met wateropvangring	200 mm	
Max. boorlengte	600 mm	582 mm

Uitvoering

Anker-vacuümvoet uit aluminium (DRU250)		
Stalen ankervoet (DRA250)		
2-traps voedingsoverbrenging $i=1:1$ en $i=1:3,5$		
Voortgang met handslinger		
Hoekverstelling 90° – 45°		
Middelpuntwijzer (DRU250)		
Hoekaanduiding		
Waterpaslibel		
Regelbare voeten (M12)		
Instelbare en vervangbare rollenleidingen		
Hangrepen	1 stuks	2 stuks
ModulDrill™-snelspansysteem		

Massa en gewicht

Lengte	305 mm	447 mm
Breedte	205 mm	250 mm
Hoogte	933 mm	908 mm
Gewicht	17 kg	14 kg

Systeemvoorstel

Boorsysteem met DRA250 (Stalen ankervoet)

10987500	Boorstatief DRA250
10992081	Elektrische boormotor DME24MW
977619	Spanspindelset beton

Toebehoren DRA250

975378	Vacuümplaat compleet
984035	CV-vacuümpomp 45 l/min, 0,8 bar EU
975372	CV-vacuümpomp 45 l/min, 0,8 bar CH
975381	Vacuümslang van 3 m, compleet

961614	Snelspandeksel
977394	Snelspansteun, 1,7–3,1 m
977448	Klem voor snelspansteun, 1,7–3,1 m
977619	Spanspindelset beton
977464	ModulDrill™ montageplaat
974270	Boorverwijderaar
977353	Kernverwijderaar
977392	Transportwielen
967588	Gereedschapstas
10991465	Watertank 10 l

Boorsysteem met DRU250 (Anker-vacuümvoet)

10984500	Boorstatief DRU250
10992081	Elektrische boormotor DME24MW
960795	Vacuümset
984035	CV-vacuümpomp 45 l/min, 0,8 bar EU
975381	Vacuümslang van 3 m, compleet

Toebehoren DRU250

960795	Vacuümset
984035	CV-vacuümpomp 45 l/min, 0,8 bar EU
975372	CV-vacuümpomp 45 l/min, 0,8 bar CH
975381	Vacuümslang van 3 m, compleet
961614	Snelspandeksel
977394	Snelspansteun, 1,7–3,1 m
977448	Klem voor snelspansteun, 1,7–3,1 m
977593	Spanspindelbevestiging voor vacuümvoet
977614	KS-spanspindelbevestiging voor vacuümvoet
977464	ModulDrill™ montageplaat
10988902	Wateropvangring compleet, Ø 200 mm
960785	Wateropvangringhouder incl. boorcentering
960693	Afdichtrubber Ø 200 mm
974270	Boorverwijderaar
977353	Kernverwijderaar
977392	Transportwielen
967588	Gereedschapstas
10991465	Watertank 10 l