Product nieuws
Gereedschapscatalogus

Nederlands | 2022/2023

Hoogwaardige slijpgereedschappen sinds 1919
www.tyrolit.com

Inhoudsopgave

Doorslijpen	**3**
Doorslijpschijven PREMIUM CERABOND X Voor staal en roestvrij staal	3
PREMIUM 2in1-doorslijpschijven voor staal en roestvrij staal	4
STANDARD 2in1-doorslijpschijven voor staal en roestvrij staal	4
BASIC 2in1-doorslijpschijven voor staal en roestvrij staal	5
PREMIUM -doorslijpschijven voor gietijzer	5
PREMIUM -doorslijpschijven voor staal	6
PREMIUM -doorslijpschijven voor roestvrij staal	6
Slijpen	**7**
PREMIUM hardmetaalfrees HPC (High Performance Coating) voor gietijzer, staal en roestvrij staal	7
PREMIUM hardmetaalfrees HPC (High Performance Coating) set voor gietijzer, staal en roestvrij staal	8
PREMIUM1F80-slijpschijven voor staal	8
PREMIUM1F80-slijpschijven voor roestvrij staal	9
PREMIUM1F80-slijpschijven voor non-ferrometalen	9
PREMIUM1F80-slijpschijven voor gietijzer	10
Gecoate schuurmiddelen	**11**
Premium CERABOND X-lamellenschijven voor staal en roestvrij staal	11
STANDARD TWINFLAP-lamellenschijven voor staal en roestvrij staal	13
PREMIUM CERABOND X-natuurvezelschijven voor staal en roestvrij staal	13
PREMIUM CERABOND X schuurbanden voor staal en roestvrij staal	14

Symbolen

Roestvrij staal

Staal

Gietijzer

Non-ferrometalen

Doorslijpen - Haakse slijper

★★★ PREMIUM

Doorslijpschijven PREMIUM*** CERABOND X

Voor staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal
+ Voor het doorslijpen van zeer harde, veeleisende werkstukken en massieve materialen

Wij bevelen aan

+ 1,0 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
+ 2,0 tot 3,0 mm, voor een lange levensduur en optimale stevigheid

Voordelen

+ Kortste snijtijden door de structuur van de gebruikte keramische korrel
+ Zeer lange levensduur op harde en veeleisende materialen
+ Extreem scherpe doorslijpschijf stelt de gebruiker in staat zeer comfortabel en met weinig inspanning te werken

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
41	34597624	115 x 1,0 x 22,23	CA 60 Q- BFP	15 Stuks
	34597625	115 x 1,3 x 22,23	CA 46 Q- BFP	15 Stuks
	34597626	115 x 1,6 x 22,23	CA 46 Q- BFP	15 Stuks
	34597627	125 x 1,0 x 22,23	CA 60 Q- BFP	15 Stuks
	34597628	125 x 1,3 x 22,23	CA 46 Q- BFP	15 Stuks
	34597629	125 x 1,6 x 22,23	CA 46 Q- BFP	15 Stuks
42	34606299	125 x 1,6 x 22,23	CA 46 Q- BFP	15 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM*** 2in1-doorslijpschijven

voor staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal
+ Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Voordelen

+ De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal
+ Zeer korte werktijden dankzij het uitstekende snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling)
+ Meer comfort door het uitstekende snijvermogen

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		41	34431989	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	100 Stuks
			34431992	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	100 Stuks

★★ STANDARD

STANDARD** 2in1-doorslijpschijven

voor staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal
+ Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Voordelen

+ Het product biedt een zeer goede standtijd en stevigheid
+ Snel en comfortabel werken
+ Milieuvriendelijk

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		41	34431987	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFS	100 Stuks

★ BASIC

BASIC* 2in1-doorslijpschijven

voor staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal
+ Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Voordelen

+ Door de chemische zuiverheid kan op zowel staal als roestvrij staal worden gewerkt
+ Comfortabel slijpen met weinig braamvorming en een goede standtijd
+ Korte werktijden dankzij het goede snijvermogen

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		41	34589205	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFB	100 Stuks
			34431958	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFB	100 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM***-doorslijpschijven

voor gietijzer

Toepassing

+ Voor de bewerking van gegoten materialen

Wij bevelen aan

+ Hardheidsgraad R (hard): langere levensduur:
+ Hardheidsgraad P (medium): universeel toepasbaar - combinatie van snijvermogen en duurzaamheid
+ Hardheidsgraad N (zacht): optimale materiaalverwijdering, hoge agressiviteit en hoog snijvermogen
+ Typenummer 5496: bijzonder geschikt voor geschuurde gegoten materialen

Voordelen

+ Ee combinatie van optimale agressiviteit en de langst mogelijke levensduur dankzij innovatieve productietechnologie
+ De combinatie van het nieuwe hechtingssysteem met hoogwaardig zirkoniumkorund zorgt voor een optimale materiaalverwijdering

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		42	34608664	178 x 3,0 x 22,23	ZA 30 N- BFP	25 Stuks
			34608663	178 x 3,0 x 22,23	ZA 30 P- BFP	25 Stuks
			34608661	178 x 3,0 x 22,23	ZA 30 R- BFP	25 Stuks
			34608665	178 x 3,5 x 22,23	ZA 30 N- BFP	25 Stuks
			904019	178 x 3,5 x 22,23	ZA 30 P- BFP	25 Stuks
			929887	178 x 3,5 x 22,23	ZA 30 R- BFP	25 Stuks
			5496	230 x 3,0 x 22,23	C30S-BFXA	25 Stuks
			34564288	230 x 3,0 x 22,23	ZA 30 N- BFP	25 Stuks
			34608662	230 x 3,0 x 22,23	ZA 30 R- BFP	25 Stuks
			635268	230 x 3,0 x 22,23	ZA30P-BFXA	25 Stuks
			34608666	230 x 3,5 x 22,23	ZA 30 N- BFP	25 Stuks
			855818	230 x 3,5 x 22,23	ZA30P-BFXA	25 Stuks
			929889	230 x 3,5 x 22,23	ZA30R-BFXA	25 Stuks

Doorslijpen - Rechte slijpers

★★★ PREMIUM

PREMIUM***-doorslijpschijven

voor staal

Toepassing

+ Voor de bewerking van verschillende soorten staal
+ Voor het doorslijpen van dunwandige platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Voordelen

+ Dankzij de zeer dunne, fijnkorrelige schijf slijpt u moeiteloos en met korte doorslijptijden
+ Ideaal voor het bewerken van moeilijk toegankelijke
+ Deze schijven bewijzen zich door hun lange levensduur en de eenvoudige, nauwkeurige hantering
+ Dankzij de korrelgrootte 100 kunt u doorslijpen met bijzonder weinig braamvorming

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		41	34576477	63 x 1 x 10	A 100 - BFM	25 Stuks
			34576478	75 x 1 x 10	A 100 - BFM	25 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM***-doorslijpschijven

voor roestvrij staal

Toepassing

+ Voor de bewerking van verschillende soorten roestvrij staal
+ Voor het doorslijpen van dunwandige platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Voordelen

+ De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal
+ Dankzij de zeer dunne, fijnkorrelige schijf slijpt u moeiteloos en met korte doorslijptijden
+ Ideaal voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plekken.
+ Deze schijven bewijzen zich door hun lange levensduur en de eenvoudige, nauwkeurige hantering

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		41	34576479	50 x 1 x 6	A 60 R- BFX A	25 Stuks
			34576480	50 x 1 x 10	A 60 R- BFX A	25 Stuks
			34576481	63 x 1 x 10	A 60 R- BFX A	25 Stuks
			34576482	75 x 1 x 8	A 60 R- BFX A	25 Stuks
			34576483	75 x 1 x 10	A 60 R- BFX A	25 Stuks

Slijpen - Rechte slijpers

★★★ PREMIUM

PREMIUM*** hardmetaalfrees HPC (High Performance Coating)

voor gietijzer, staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor veeleisend werk aan gietijzer, staal en roestvrij staal
+ Voor diverse slijpwerkzaamheden op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots

Voordelen

+ Optimale standtijd dankzij volledig nieuw ontwikkelde geometrie van de snijranden
+ Ultramoderne coatingtechnologie voor een hardere en gladdere freeskop
+ Tot wel een dubbele materiaalverwijdering in vergelijking met andere hardmetaalfrezen van de premium-klasse

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		52RBF	34551654	6 x 18 - 6 x 50	MX-HPC	1 Stuks
			34551655	8 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 Stuks
			34551656	10 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 Stuks
			34551657	12 x 25 - 6 x 70	MX-HPC	1 Stuks
		52WRC	34551600	6 x 18 - 6 x 50	MX-HPC	1 Stuks
			34551651	8 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 Stuks
			34551652	10 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 Stuks
			34551653	12 x 25 - 6 x 70	MX-HPC	1 Stuks
		52ZYA-S	34551596	6 x 18 - 6 x 50	MX-HPC	1 Stuks
			34551597	8 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 Stuks
			34551598	10 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 Stuks
			34551599	12 x 25 - 6 x 70	MX-HPC	1 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM*** hardmetaalfrees HPC (High Performance Coating) set

voor gietijzer, staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor veeleisend werk aan gietijzer, staal en roestvrij staal
+ Voor diverse slijpwerkzaamheden op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots

Voordelen

+ Optimale standtijd dankzij volledig nieuw ontwikkelde geometrie van de snijranden
+ Ultramoderne coatingtechnologie voor een hardere en gladdere freeskop
+ Tot wel een dubbele materiaalverwijdering in vergelijking met andere hardmetaalfrezen van de premium-klasse
+ Set: 3 hardmetaalfrees HPC 12x25-6x70 (52ZYA-S, 52WRC, 52RBF)

	Vorm	Typenummer	VP
		34557648	1 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM*** 1F80-slijpschijven

voor staal

Toepassing

+ Voor veeleisende werkzaamheden aan moeilijk bereikbare plekken op verschillende soorten staal
+ Voor het aanbrengen van sleuven en kerven, het afbramen van tandwielen, het onderhouden van turbineschoepen, het voorbewerken van gekromde oppervlakken in holtes en de afwerking van lasnaden

Voordelen

+ Op staal afgestemd hechtingssysteem met een optimale agressiviteit en lange levensduur
+ Verhoogd rendement
+ Hoogste kwaliteit

Wij bevelen aan

+ Gebruik bij diameters van meer dan 80 mm een beschermkap

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		1F80	34587618	50 x 6 x 6	A 30 S- BFX /80	20 Stuks
			34587619	50 x 10 x 6	A 30 S- BFX /80	20 Stuks
			34587620	50 x 10 x 10	A 30 S- BFX /80	20 Stuks
			34587661	60 x 10 x 10	A 30 S- BFX /80	20 Stuks
			34587663	70 x 10 x 10	A 30 S- BFX /80	20 Stuks
			34587662	75 x 6 x 10	A 30 S- BFX /80	20 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM*** 1F80-slijpschijven

voor roestvrij staal

Toepassing

+ Voor veeleisende werkzaamheden aan moeilijk bereikbare plekken op verschillende soorten staal en roestvrij staal
+ Voor het aanbrengen van sleuven en kerven, het afbramen van tandwielen, het onderhouden van turbineschoepen en het voorbewerken van gekromde oppervlakken in holtes

Wij bevelen aan

+ Gebruik bij diameters van meer dan 80 mm een beschermkap

Voordelen

+ Speciaal hechtingssysteem voor roestvrij staal, met een optimale agressiviteit en lange levensduur
+ De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal
+ Hoogste kwaliteit

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		1F80	34587664	50 x 6 x 6	A 30 R- BFX /80	20 Stuks
			34587665	50 x 10 x 10	A 30 R- BFX /80	20 Stuks
			34587666	50 x 19 x 10	A 30 R- BFX /80	20 Stuks
			34587668	75 x 15 x 10	A 30 R- BFX /80	20 Stuks
			34587669	100 x 25 x 25	A 30 R- BFX /80	4 Stuks
			34587682	125 x 25 x 25	A 30 R- BFX /80	4 Stuks
			34587683	150 x 25 x 25	A 30 R- BFX /80	1 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM*** 1F80-slijpschijven

voor non-ferrometalen

Toepassing

+ Voor veeleisende toepassingen op moeilijk bereikbare plekken op non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumbrons, aluminiumlegeringen, koper, brons, messing, nieuwzilver en titanium
+ Met name geschikt voor het aanbrengen van sleuven en kerven, het afbramen van tandwielen, het onderhouden van turbineschoepen en het voorbewerken van gekromde oppervlakken in holtes

Wij bevelen aan

+ Gebruik bij diameters van meer dan 80 mm een beschermkap

Voordelen

+ Geen vollopen van de schijf dankzij de speciaal ontwikkelde hechting, waardoor de schijf goed blijft snijden en een langere levensduur heeft
+ Al bij een zeer lage aandrukkracht toont de schijf een zeer hoge agressiviteit
+ Hoogste kwaliteit

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		1F80	34587685	75 x 6 x 10	A 36 N- BFX /80	20 Stuks
			34587686	100 x 20 x 20	A 36 N- BFX /80	4 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM*** 1F80-slijpschijven

voor gietijzer

Toepassing

+ Voor veeleisende werkzaamheden op moeilijk bereikbare plekken op gietijzer
+ Met name geschikt voor het aanbrengen van sleuven en kerven, het afbramen van tandwielen, het onderhouden van turbineschoepen, het voorbewerken van gekromde oppervlakken in holtes en de afwerking van lasnaden

Wij bevelen aan

+ Gebruik bij diameters van meer dan 80 mm een beschermkap

Voordelen

+ Op gietijzer afgestemd hechtingssysteem met een optimale agressiviteit en lange levensduur
+ Verhoogd rendement
+ Hoogste kwaliteit

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	1F80	34587687	150 x 25 x 25	ZA 24 P- BFX /80	1 Stuks

Gecoate schuurmiddelen - Haakse slijper

★★★ PREMIUM

Premium CERABOND X-lamellenschijven

voor staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor veeleisende slijptoepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal
+ Bij uitstek geschikt voor vlakslijpen, kantslijpen en het verwijderen van lasnaden

Wij bevelen aan

+ Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
+ Korrelgrootte 80 voor fijne werkzaamheden
+ Gebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper

Voordelen

+ Hoogste materiaalverwijdering
+ Buitengewoon lange levensduur
+ Volledige benutting van de schijf

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		27A	34576446	100 x 16	CA40+Q-B	5 Stuks
			34576448	100 x 16	CA60+Q-B	5 Stuks
			34576449	100 x 16	CA 80 Q- B	5 Stuks
			34576529	115 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stuks
			34576530	115 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stuks
			34576551	115 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Stuks
			34577061	125 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stuks
			34577063	125 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stuks
			34577064	125 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Stuks
			34577069	150 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stuks
			34577070	150 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stuks
			34577071	150 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Stuks
			34577077	178 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stuks
			34577078	178 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stuks
			34577079	178 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Stuks
		28A	34576526	100 x 16	CA40+Q-B	5 Stuks
			34576527	100 x 16	CA60+Q-B	5 Stuks
			34576528	100 x 16	CA 80 Q- B	5 Stuks
			34576552	115 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stuks
			34576553	115 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stuks
			34576554	115 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Stuks
			34577065	125 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stuks

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		34577066	125 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stuks
		34577067	125 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Stuks
		34577073	150 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stuks
		34577074	150 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stuks
		34577075	150 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Stuks
		34577080	178 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stuks
		34577081	178 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stuks
		34577082	178 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Stuks
	28N	34577423	115 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stuks
		34577424	115 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stuks
		34577425	115 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Stuks
		34577427	125 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stuks
		34577428	125 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stuks
		34577429	125 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Stuks
		34577430	150 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stuks
		34577431	150 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stuks
		34577432	150 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Stuks
		34577433	178 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stuks
		34577434	178 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stuks
		34577435	178 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Stuks

★★ STANDARD

STANDARD** TWINFLAP-lamellenschijven

voor staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor veeleisende slijptoepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal

Wij bevelen aan

+ Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
+ Korrelgrootte 80 voor fijne werkzaamheden
+ Gebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper

Voordelen

+ Dubbel gerangschikte lamellen voor een maximale levensduur
+ Zirkoniumkorund voor een zeer hoge materiaalverwijdering

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
		27A	34601407	125 x 22,23	ZAZA 40 Q- B	10 Stuks
			34601408	125 x 22,23	ZAZA 60 Q- B	10 Stuks
			34601409	125 x 22,23	ZAZA 80 Q- B	10 Stuks
		28A	34601410	125 x 22,23	ZAZA 40 Q- B	10 Stuks
			34601411	125 x 22,23	ZAZA 60 Q- B	10 Stuks
			34601412	125 x 22,23	ZAZA 80 Q- B	10 Stuks
		28N	34601413	125 x 22,23	ZAZA 40 Q- B	10 Stuks
			34601414	125 x 22,23	ZAZA 60 Q- B	10 Stuks
			34601415	125 x 22,23	ZAZA 80 Q- B	10 Stuks

★★★ PREMIUM

PREMIUM CERABOND X-natuurvezelschijven

voor staal en roestvrij staal

Toepassing

+ Voor grof slijpwerk, zoals roestverwijdering en het afbramen van harde oppervlakken van staal en roestvrij staal

Voordelen

+ Snelle materiaalverwijdering dankzij unieke korrelstructuur
+ Consistente agressiviteit en standvastigheid
+ Optimale levensduur door koellaag
+ Evenwichtige prijs-prestatieverhouding
+ Milieuvriendelijk, snijdbaar draaglichaam

	Vorm		Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP
		DISC-N	34617406	115 x 22	36	13300	10 Stuks
			34617421	125 x 22	36	12250	10 Stuks
			34617422	180 x 22	36	8600	10 Stuks

Gecoate schuurmiddelen - Stationaire bandschuurmachine

★★★ PREMIUM

PREMIUM*** CERABOND X schuurbanden

voor staal en roestvrij staal

INOX

Toepassing

+ Voor het bewerken van normaal en hard staal en roestvrij staal met bandslijpers

Wij bevelen aan

+ Korrelgrootte 24/36/40 voor maximale materiaalverwijdering
+ Korrelgrootte 60/80/120 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Voordelen

+ Maximale materiaalverwijdering dankzij de keramische korrel
+ Zelfscherpende korrel voor een constant goed oppervlakteresultaat bij een gelijktijdig lage belasting voor de gebruiker
+ Koellaag, voor zeer koel slijpen

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Korrel	VP
	BELT-PE	34572498	75 x 2000	CA-P94	24	10 Stuks
		34571573	75 x 2000	CA-P94	36	10 Stuks
		34572499	75 x 2000	CA-P94	40	10 Stuks
		34572500	75 x 2000	CA-P94	50	10 Stuks
		34572511	75 x 2000	CA-P94	60	10 Stuks
		34572512	75 x 2000	CA-P94	80	10 Stuks
		34572517	150 x 2000	CA-P94	24	10 Stuks
		34572520	150 x 2000	CA-P94	36	10 Stuks
		34572532	150 x 2000	CA-P94	40	10 Stuks
		34572533	150 x 2000	CA-P94	50	10 Stuks
		34572534	150 x 2000	CA-P94	60	10 Stuks
		34572535	150 x 2000	CA-P94	80	10 Stuks

TYROLIT B.V.
Postbus 2198 | 1500 GD Zaandam | Netherland
Tel.: +31 9006531436 | E-mail: tyrolit-be@tyrolit.com

N.V. TYROLIT S.A.
Verwelkomingsstraat 17 | 1070 - Brussel | Belgium
Tel.: +32 25560800 | E-mail: tyrolit-be@tyrolit.com

Alle **vestigingen wereldwijd** vindt u op onze website onder **www.tyrolit.com**

Find us on social media
TYROLITgroup